

## HD-B Baureihe

HD-B 16 / 200 (250)

### Die unabhängigen Kraftpakete.

Die Geräte der HD-B Baureihe mit Verbrennungsmotor sind äußerst leistungsstarke und robuste Geräte, entwickelt für den Mobileinsatz abseits der Stromversorgung.

Der Druckbereich der Geräte reicht von 160 bar bis 250 bar. Der Transport der Geräte - egal ob per Hand oder Kran - gestaltet sich durch den ergonomischen Aufbau des Fahrwagens bequem und einfach. Auch abgelegene Einsatzorte sind somit spielend leicht erreichbar. Die Pumpen sind durch die Auswahl hochwertiger Werkstoffe zuverlässig und wartungsarm. Hochwertige HONDA-Motoren,

welche langlebig, wartungsarm und einfach zu bedienen sind, runden das positive Bild ab.



HD-B 10 / 160

## HD-D Generator

### Vollmobiler Heißwasser - Hochdruckreiniger mit integriertem Generator!

Mit diesem vollmobilen Hochdruckaggregat lässt sich praktisch jede Reinigungsaufgabe lösen! Ein bärenstarker, wassergekühlter Lombardini-Zweizylinder-Dieselmotor, eine urstarke Dreizylinder- Kolbenpumpe mit Edelstahl-Rückschlagventilen und Vollkeramikkolben, der großdimensionierte Heizkessel und das integrierte Stromaggregat machen dieses Gerät zum Allround-Talent auf dem Gebiet der professionellen Reinigungsgeräte. Das übersichtliche Bedienpanel zur Überwachung und Steuerung des Gerätes liegt gut geschützt im stabilen Rohrrahmen und lässt keine Wünsche offen. Die umfangreiche und durchdachte Serienausstattung des Gerätes ist den Anforderungen praktisch aller Reinigungsaufgaben gewachsen. Selbstverständlich kann die Spritzausrüstung problemlos Ihren Bedürfnissen angepasst werden.



| TECHNISCHE DATEN              | HD-B          |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                               | HD-B 10 / 160 | HD-B 16 / 200 | HD-B 17 / 250 |
| max. Fördermenge              | 570 l/h       | 960 l/h       | 1.020 l/h     |
| max. Arbeitsdruck             | 160 bar       | 200 bar       | 250 bar       |
| Prallkraft                    | 29 N          | 54 N          | 65 N          |
| Antriebsart                   | Benzinmotor   | Benzinmotor   | Benzinmotor   |
| Antriebsleistung              | 3,7 kW        | 8,0 kW        | 9,5 kW        |
| Kurbelwellenpumpe             | -             | Ja            | Ja            |
| Druckregelventil              | Ja            | Ja            | Ja            |
| Hochdruckschlauch             | Ja / 8 m      | Ja / 10 m     | Ja / 10 m     |
| Spritzpistole                 | Ja            | Ja            | Ja            |
| Spritzlanze (Flachstrahldüse) | Ja            | Ja            | Ja            |
| Reinigungsmittelinjektor      | Ja            | Ja            | Ja            |

| TECHNISCHE DATEN            | HD-D               |
|-----------------------------|--------------------|
|                             | HD-B 22 / 200      |
| max. Fördermenge            | 1.320 l/h          |
| max. Arbeitsdruck           | 200 bar            |
| Prallkraft                  | 75 N               |
| Antrieb                     | 2 Zyl. Dieselmotor |
| Antriebsleistung            | 13,0 kW            |
| Max. Arbeitstemperatur      | 140°C              |
| Motor- / Pumpendrehzahl     | 1.450 min-1        |
| Stromgenerator, max. 1,5 kW | Ja                 |
| Elektrostarter              | Ja                 |
| Hochdruckschlauch           | Ja / 10 m          |
| Spritzpistole               | Ja                 |
| Spritzlanze und Düse        | Ja                 |